

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Icas 500-IDI er en kablet ionisk røykdetektor. Beregnet brukt som røykdetektor i ett brannalarmanlegg.

Elnr:
62 601 89

Størrelse:
12 x 5 cm (inkl sokkel)

Farge:
Bomullshvit

Øvrige opplysninger:
Strømforsynes fra sentral.



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Benytt kun tørr støvklut for rengjøring.
Kan støvsuges.

Ettersyn/kontroll

Sjekk at det ikke indikeres noe feil på detektoren. Dersom dette oppdages, skal autorisert firma kontaktes for feilretting.

Vedlikeholdsinstruks og –intervall

Brannalarmanlegget skal gjennomgå årlig vedlikehold, service, kontroll.
Detektoren bør rengjøres grundig minimum 1 gang/år.
Dette skal utføres av autorisert firma.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftinger
> 5 år

Garanti og vilkår
Norsk kjøpslov og forbrukerkjøpslov

Fuktbestandighet
Tåler ikke fukt (<95%RH)

Renholdsvennlighet
Middels

Øvrige opplysninger
Driftstemperatur: -10 til +55 grc
Godkjent ihht EN54-7, EN54-3 (sirene)
1293-CPR-0241

4. TEKNISK SERVICE

Produsent: Icas AS
Postadresse: Grini næringspark 15
Postnr og poststed: 1361 Østerås
Telefon: 67 16 41 50
E-post: salg@icas.no
Internett: www.icas.no