

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Icas 500-IDT er en kablet varmedetektor.
Beregnet brukt som detektor i ett
brannalarmanlegg.

Elnr:
62 601 91

Størrelse:
12 x 5 cm (inkl sokkel)

Farge:
Bomullshvit

Øvrige opplysninger:
Strømforsynes fra sentral.



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Benytt kun tørr støvklut for rengjøring.
Kan støvsuges.

Ettersyn/kontroll

Sjekk at det ikke indikeres noe feil på detektoren. Dersom dette oppdages, skal autorisert firma kontaktes for feilretting.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Brannalarmanlegget skal gjennomgå årlig vedlikehold, service, kontroll.
Detektoren bør rengjøres grundig 1 gang/år.
Dette skal utføres av autorisert firma.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftinger
> 5 år

Garanti og vilkår
Norsk kjøpslov og forbrukerkjøpslov

Fuktbestandighet
Tåler ikke fukt (<95%RH)

Renholdsvennlighet
Middels

Øvrige opplysninger
Driftstemperatur: -10 til +55 grc
Godkjent ihht EN54-5 klasse A1, EN54-3 (sirene)
1293-CPR-0243

4. TEKNISK SERVICE

Produsent: Icas AS
Postadresse: Grini næringspark 15
Postnr og poststed: 1361 Østerås
Telefon: 67 16 41 50
E-post: salg@icas.no
Internett: www.icas.no