

1. PRODUKTBESKRIVELSE

IRS-3v4 er en konvensjonell aspirasjonsdetektor for 2 aspirasjonsrør. 2x50M aspirasjonsrør. Beregnet brukt som aspirasjonsdetektor i ett brannalarmanlegg. Releutganger (NO) for Alarm (felles, rørA/rørB), feil.

Elnr:
69 062 02

Størrelse:
42 x 42 x 16

Farge:
Grå (skap) og gul etikett

Øvrige opplysninger:
Intern strømforsyning.
Intern batteribackup.
Inneholder (²⁴¹Am. 2x3kBq)



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Benytt fuktig klut for utvendig rengjøring

Ettersyn/kontroll

Sjekk at det ikke indikeres noe feil på enheten. Dersom dette oppdages, skal autorisert firma kontaktes for feilretting.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Aspirasjonsdetektor skal gjennomgå årlig vedlikehold, service, kontroll. Dette skal utføres av autorisert firma.

ICAS AS

Aspirasjonsdetektor

IRS-3v4

Rev: 27.02.2020

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftinger
> 5 år (Gjelder ikke batteri og sensorkort)

Garanti og vilkår
Norsk kjøpslov og forbrukerkjøpslov

Fuktbestandighet
IP33 (uten utblåsningskit)
IP34 (med utblåsningskit)

Renholdsvennlighet
Enkel.

Øvrige opplysninger
Driftstemperatur: -10°C ... +55°C
Godkjent ihht:
EN 54-20:2006/AC:2008-11 Klasse C
EN 54-4:1997/AC:1999/A1:2002/A2:2006
0786-CPR-21501

4. TEKNISK SERVICE

Produsent: Icas AS
Postadresse: Grini næringspark 15
Postnr og poststed: 1361 Østerås
Telefon: 67 16 41 50
E-post: salg@icas.no
Internett: www.icas.no