

# AUTOMATISK TELEFONOPPRINGER, TD-101

KAN SENDE MELDING TIL VAKTSENTRAL, PERSONSØKER,

## SPESIFIKASJONER

Spenningsstilførsel: 12VDC

TD-101 har 2 stk. Triggerinnnganger: IN1 og IN2 (5 20V)

TD-101W kan trigges trådløst fra inntil 3 stk. Fjernkontroller.

Talemelding: 2 x 10 eller 1 x 20 sek.

Tlf.nr. hukommelse for talemelding: 4 nummer á 16 siffer.

Tlf.nr. hukommelse for personsøker: 2 nummer á 26 siffer.

Tlf.nr. hukommelse for vaktsentral: 2 nummer á 16 siffer.

Protokoller: Ademco, Silent Knight, SESCOA, Franklin, DCI,

Vertex og Radionics

Telefonlinje-grensesnittet har overspenningsvern og er galvanisk skilt fra logikken.

Telefonlinje-tilkopling: Medfølgende kabel med RJ-45 kontakt.

Enheten har sabotasjebryter.



## IDEEL SOM PANIKKALARM

TD-101W levers med en liten fjernkontroll i nøkkelformat slik at personalet i f.eks. dagligvarebutikker, bensinstasjoner og kiosker kan sende en "stille" melding ved et eventuelt ransforsøk.

## ENKEL Å PROGRAMMERE

Enheten kan lett programmeres på stedet. Det behøves ingen tilleggsenheter som programmerer el.l. En hø

yttaler repeterer talemeldingen du har lagt inn slik at du lett kan verifisere den. Ved hjelp av en firesifret kode får du en sikkerhet mot at andre kan få tilgang til og sabotere overføringen. TD-101 trigges v.h.a. et relé eller en 12 volt puls, og kan derfor styres fra alle sentraler, adgangssystemer, termostater el.l.

Godkjent av Post og Teletilsynet.