

Tabell för håltagning för IRS-3 v 4

Hål nr:	Antal hål:								
	4	6	8	10	12	14	16	18	20
1	6	4	4	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
2	7	4	4	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
3	7	5	4	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
4	9	6	5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
5		7	5	4	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
6		9	6	4,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
7			7	4,5	4	3,5	3,5	3,5	3,5
8			9	5	4,5	3,5	3,5	3,5	3,5
9				5	4,5	4	3,5	3,5	3,5
10				9	5	4,5	3,5	3,5	3,5
11					5	4,5	4	3,5	3,5
12					9	5	4,5	3,5	3,5
13						5	4,5	4	3,5
14						9	5	4,5	3,5
15							5	4,5	4
16							9	5	4,5
17								5	4,5
18								9	5
19									5
20									9

OBS: Sista hålet skall borrar i endpluggen Hålen borrar enligt tabellen ovan. Transportavsnitt för att komma ut till detekteringsområdet så skall inte hål borrar. Rör som ligger längs väggen skall inte hål borrar. Alla hål måste vara minst 50 cm från närmaste vägg. Maximalt avstånd till väggen är 10 meter. Går röret genom flera rum, skall det borrar minst 2 hål i varje rum. I större rum, skall det maximala avståndet mellan hålen vara 5 m.